Berichtigung.

In meiner unter dem Titel „Über die Unterscheidung zwischen Flavonglucosiden und Flavonen, VI. Mitteilung, Analytische Untersuchungen auf dem Flavon-Gebiet“ erschienenen Arbeit¹ sind auf S. 101 die Herkunft der Flavone und ihre Reinheit angegeben. Die dort unter den Nr. 7 (3,5,7,4'-Tetraoxyflavon-3-glucosid [Kämpferin]), Nr. 9 (3,7,4'-Trioxy-3'-methoxyflavon) und Nr. 11 (3-Oxy-flavon [Flavonol]) wiedergegebene Herkunft dieser Substanzen soll richtiggestellt werden: Sie sind in dem Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre der Universität München (Direktor Prof. Dr. L. HOERHAMMER) isoliert bzw. synthetisiert worden. — Wir danken Herrn Prof. HOERHAMMER für die für unsere Arbeit zur Verfügung gestellten, vorstehend aufgeführten Flavone.

RICHARD NEU

Bericht über die Fortschritte der analytischen Chemie

IV. Spezielle analytische Methoden

2. Analyse von Materialien der Industrie, des Handels und der Landwirtschaft

Für die Analyse von Gemischen aus Luft, Schwefeldioxyd, Schwefeltrioxyd und Schwefelwasserstoff geben G. PANNETIER und C. MELTZHEIM² folgende Vorschriften. 1. SO_2-SO_3 . Eine abgemessene Menge des Gases wird durch eine Lösung von H_2O_2 bekannten Gehalts geleitet. Durch Titration des nicht verbrauchten Wasserstoffperoxyds erhält man den Gehalt an SO_2 . Die oxydierte Lösung wird mit 0,2 n Natronlauge titriert, wobei sich die Summe der beiden Oxyde ergibt. Statt Wasserstoffperoxyd kann auch eine eingestellte Jodlösung verwendet werden; bei der Bestimmung der Gesamtsäure ist dann zu berücksichtigen, daß nach der Gleichung $SO_2 + J_2 + 2 H_2O = H_2SO_4 + 2 HJ$ neben Schwefelsäure auch Jodwasserstoff entstanden ist. — 2. H_2S-SO_2 . Das trockne Gasgemisch wird durch eine 0,2 n Jodlösung geleitet und das überschüssige Jod mit 0,2 n Thiosulfatlösung zurücktitriert. Anschließend wird die Gesamtsäure titriert. Nach den Gleichungen $SO_2 + J_2 + 2 H_2O = H_2SO_4 + 2 HJ$ und $H_2S + J_2 = S + 2 HJ$ verbrauchen beide Komponenten die gleiche Menge Jod, jedoch bildet SO_2 die doppelte Menge H^+ -Ionen. — 3. $SO_3-SO_2-H_2S$. Das Gasgemisch wird zunächst durch Jodlösung geleitet und das überschüssige Jod zurücktitriert; ferner wird die Gesamtsäure mit Natronlauge ermittelt. Ein aliquoter Teil des Gases wird durch Natronlauge geleitet. Nach Zugabe von einigen ml konz. Wasserstoffperoxyd wird die überschüssige Natronlauge mit 0,2 n Schwefelsäure zurücktitriert. Der Gehalt an den einzelnen Komponenten errechnet sich dann nach den Gleichungen: $x + y = A$, $x + 2 y + z = B$ und $x + y + z = C$. Darin bedeuten x, y und z die Äquivalente (Mole/l) an H_2S , SO_2 und SO_3 , A den Verbrauch an Jod, B den Säuregehalt der oxydierten Lösung und C den Verbrauch an NaOH ebenfalls in Äquivalenten. — Da H_2S und SO_2 in Gegenwart von Feuchtigkeit miteinander sofort unter Bildung von Schwefel (und Polythionsäuren) reagieren, müssen die Absorptionsgefäße so beschaffen sein, daß die Gase vor Eintritt in die Absorptionsflüssigkeit nicht mit

Abb. 1. Gefäß zur Absorption von H_2S und SO_2 nach PANNETIER und MELTZHEIM

¹ Diese Z. 153, 95 (1956).

² Chim. analytique 39, 142—147 (1957). Fac. des Sciences Dijon (Frankreich).