O,O-Diäthyl-S-(p-chlorphenylthiomethyl)-dithiophosphat im technischen Produkt läßt sich nach J. KOVÁČ und E. PAULÍNYOVÁ¹ aus dem Phosphorgehalt ermitteln. An phosphorhaltigen störenden Verunreinigungen kommt nur O,O-Diäthylthiophosphonsäure in Frage, die aber leicht mit Wasser ausgeschüttelt werden kann. — *Arbeitsweise.* Die Einwaage von 60 mg des technischen Produktes wird in Benzol gelöst und in einem 100 ml-Meßkolben aufgefüllt. 1 ml der Probelösung wird in einem pneumatischen Scheidetrichter² mit 1 ml 20%iger Natriumhydrogencarbonatlösung extrahiert, mit 1 ml Wasser ausgewaschen und in ein Probierglas mit Schliff gebracht. Der Scheidetrichter wird zweimal mit Aceton ausgespült. Nach dem Abdampfen der Lösungsmittel in einem inerten Gasstrom wird 1 ml 70%iger Perchlorsäure zugegeben. Das Gemisch wird dann unter einem Rückflußkühler in einem Aluminiumblock 30 min auf 260°C erhitzt. Die kalte Lösung wird mit 5 ml eines Molybdat-Vanadatreagens versetzt, in einem 25 ml-Meßkolben aufgefüllt und in einer 3 cm-Küvette bei 400 nm photometriert. Die Eichkurve wird mit einer Standardlösung von 75 mg O,O-Diäthyl-S-(p-chlorphenylthiomethyl)-dithiophosphat in 250 ml Benzol aufgestellt.

¹ Chem. Průmysl **13**, 582—583 (1963) [Slowakisch]. (Mit engl. u. russ. Zus.fass.) Forschungsinst. f. agrochem. Technol., Bratislava (Tschechoslowakei). — ² KOVÁČ, J.: Sborník prác. VÚAg T II, 135 (1961). M. PŘIBYL

Zur polarographischen Bestimmung des Insecticids O,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrophenyl)-thiophosphat (I) in technischen Produkten trennt J. KOVÁČ¹ die Begleitstoffe mit ähnlicher chemischer Konstitution durch Dünnschichtchromatographie ab. Die Trennung erfolgt auf Siliciumdioxid („Siloxid“) mit Petroläther (KP 60—80°C), der 1,4% Aceton enthält. Die im UV-Licht lokalisierten Flecke der reinen Verbindung (I) und der Begleitstoffe werden durch Vakuum in vorbereitete Saugröhrchen von der Platte abgesaugt und hieraus mit 4 ml Methanol eluiert. Das mit Boratpufferlösung vom pH 9,2 nach SÖRENSEN auf 10 ml ergänzte Eluat wird polarographiert. (I) hat in diesem Elektrolyten ein Halbstufenpotential von —0,69 V gegen die gesätt. Kalomelelektrode. Die erhaltenen Kurven werden mit denen des technischen Produktes verglichen, so daß der Gehalt an (I) berechnet werden kann. Die Brauchbarkeit der Methode ist mit Hilfe von (I), das mit ³⁵S markiert war, geprüft worden. Der relative Fehler bei 5 Bestimmungen lag unter ±2%.

¹ J. Chromatogr. (Amsterdam) **11**, 412—413 (1963). Forsch.-Inst. agrochem. Technol., Bratislava (ČSSR). — ² NÁDVORNÍK, R., u. E. FÉDOB: Tschech. Pat. 85 674 (1954). A. NIEMANN

Die papierchromatographische Bestimmung von Milchsäure in Silofutter aus Mais für Tauben führt M. SAFTA¹ auf Whatman-Papier Nr. 2 (33×3,5 cm in der Faserichtung) mit dem Laufmittel n-Butanol-1,5 n Ammoniak (1:5) durch. Als Indicator verwendet man eine Mischung aus 0,08%iger Lösung von Methylrot und 0,08%iger Lösung von Bromthymolblau in Formalin und Äthanol (1:5). Diese Lösung bringt man mit 0,1 n Natronlauge auf pH 5,2. Die Eichlösungen von Milchsäure mit Gehalten zwischen 0,125 und 1,75% werden mit 1,5 n Ammoniak auf pH 8,0 (Indicatorpapier) gebracht. Die Extrakte erhält man durch Behandeln von 250 g Probe mit 750 ml dest. Wasser und einigen Tropfen Toluol. Man neutralisiert gegen Indicatorpapier auf pH 8. Von diesem Extrakt verwendet man Tüpfel von 10 µl zur Chromatographie. Man läßt 15 Std bei Zimmertemperatur laufen und setzt dann die getrockneten, mit Indicatorlösung gesprühten Chromatogramme für 5 sec den Dämpfen von 3%igem Ammoniak aus und wiederholt dieses in Intervallen von 30 sec, bis die roten Flecken auf grünem Grund gut zu sehen sind.