Formeln erfaßt werden können, die hinreichend genaue Ergebnisse liefern, während die Fälle konstanter Leistung einen schmiegsameren Ansatz nahelegen [man vgl. die Fußnoten ⁸⁾ und ¹⁶⁾].

Die letztgenannten Fälle, für die nebst neuer Bewegungsgleichungen für endliche Schwingungen ein allgemeines Kriterium für das Zustandekommen des Schwingungsvorganges, sowie schärfere Stabilitätskriterien angegeben wurden, konnten mittels geeigneter Grenzprozesse in konsequenter Weise auf die Fälle konstanten sekundlichen Wasserverbrauches zurückgeführt werden.

Neben diesen allgemeinen Erkenntnissen sollte die Arbeit somit die Tragweite eines dem wirklichen Geschehen möglichst angepaßten Ansatzes bei Berücksichtigung praktisch wichtiger Bedingungen aufzeigen.

(Eingegangen am 9. August 1941.)

Nachtrag

zu meinem Aufsatz S. 259

„Kreiszyllindrische Behälter auf nachgiebiger Unterlage“.

Von **K. Wolf** in Wien.

Einer freundlichen Mitteilung von Herrn **F. Schleicher** in Berlin verdanke ich den Hinweis, daß in seinem Buche „Kreisplatten auf elastischer Unterlage“ (Berlin 1926; siehe auch den gleichnamigen Aufsatz in der Festschrift anlässlich des 100jährigen Bestehens der Technischen Hochschule Fridericiana zu Karlsruhe 1925, S. 130) die zentralsymmetrisch belastete Kreisplatte allgemeiner und im einzelnen weitergehend untersucht worden ist.

(Eingegangen am 1. Februar 1942.)

Druckfehlerberichtigung zu Band XII.

Auf S. 136 und 151 sind die Abbildungen 4 und 28 (ohne die Unterschriften) zu vertauschen.