Nachtrag

zu meinem Aufsatz in Band XII, S. 370, des Ingenieur-Archivs
„Rechnerische Ermittlung der Spiegelbewegung gedämpfter
Wasserschlässe“.

Von **K. Karas** in Prag.

Der Wert $Z_1 = 1,56$ m für die erste extreme Spiegellage des Beispiels 5 der Zahlentafel 1, S. 378/379 ist durch einen Meßfehler unrichtig aus der Abb. 5 der Arbeit von J. Frank¹⁾ abgenommen worden. Der richtige Messungswert ist $Z_1 = 1,29$ m. Außerdem ist dieses Beispiel der Arbeit von J. Frank¹⁾, wie mir entgangen ist, ein solches konstanter Leistung, während das in unserer Zahlentafel 1 ein solches konstanten sekundlichen Wasserverbrauchs ist, worauf wohl die noch verbleibende Abweichung gegen unseren Wert $Z_1 = 1,058$ m zurückzuführen ist.

Außerdem soll es in den Fußnoten 5, 7, 8, 9 (S. 378/379) und 11 (S. 383) richtig J. Frank und J. Schüller (statt nur J. Schüller) heißen.

¹⁾ J. Frank, Bauing. 11 (1930) S. 807.

(Eingegangen am 14. Januar 1943.)