Bild 2. Verlauf des Produkts $Nu Pe^{-1/3}$ über der Reynoldszahl Re im Bogenabstand $\varphi = 10^\circ$ vom vorderen Staupunkt.

Bild 3. Verlauf des Produkts $Nu Pe^{-1/3}$ über der Reynoldszahl Re im Bogenabstand $\varphi = 30^\circ$ vom vorderen Staupunkt.

Bild 2 bis 4. Wärmeübergang von senkrecht zu ihrer Achse angeströmten Zylindern an pseudoplastische Flüssigkeiten. Nu Nußeltzahl, Pe Pécelzahl, n rheologische Konstante (Exponent in Gl. (2) mit $n = 1$ für newtonsche Flüssigkeiten)

lichen, $(\partial u_1 / \partial y_1)_{y_1=0}$ als dem nach einem Näherungsverfahren berechneten dimensionslosen Geschwindigkeitsgradienten an der Wand sowie mit

$$Nu = \frac{WR}{F\lambda} \frac{1}{T_w - T_\infty} \dots \dots \dots (18)$$

als der Nußeltzahl. Hierin bedeuten W den auf der Zylinderaußenfläche F bis zum Staupunkt x übergehenden Wärmestrom und λ die Wärmeleitzahl der Flüssigkeit. Die nach

Bild 4. Verlauf des Produkts $Nu Pe^{-1/3}$ über der Reynoldszahl Re im Bogenabstand $\varphi = 60^\circ$ vom vorderen Staupunkt.

Gl. (17) berechneten $Nu Pe^{-1/3}$ -Werte (mit $Pe = Re Pr$ als der Pécelzahl) weichen im Bereich $\varphi = 0$ bis 60° bis zu etwa $\pm 10\%$ von den gemessenen Werten ab. Bild 2 bis 4 zeigen das Ergebnis als Auftragung von $Nu Pe^{-1/3}$ über Re für verschiedene n -Werte bei $\varphi = 10^\circ, 30^\circ$ und 60° . Mit abnehmendem n , d. h. mit zunehmendem Pseudoplastizitätsgrad weicht also der Wärmeübergang immer mehr von dem für newtonsche Flüssigkeiten ($n = 1$) ab.

F 1428

Düsseldorf

H. W. Hahnemann VDI

Berichtigung

DK 539.384.6:531.224.7:66.023.002.2

Bestimmung der an randbelasteten Kreiszylinderschalen angreifenden Schnittkräfte und Schnittmomente

In meinem unter obigem Titel erschienenen Aufsatz (Forsch. Ing.-Wes. 28 (1962) Nr. 3 S. 82/90) müssen die Gleichungen für die Abkürzungen a und b gemäß Gl. (32) auf S. 84, rechte Spalte, richtig

$$a = \sqrt{\frac{[\vartheta^4 + (\xi^4/4)]^{1/2} + \vartheta^2}{2}},$$

$$b = \sqrt{\frac{[\vartheta^4 + (\xi^4/4)]^{1/2} - \vartheta^2}{2}}$$

lauten. Der beim Abschreiben entstandene Fehler beeinflusst die weitere Rechnung nicht; insbesondere wurden die in dem Zahlenbeispiel auftretenden Wurzeln aus den richtigen Gleichungen berechnet.

F 1416

Budapest

L. Varga

Bücherschau

DK 629.19—8:061.3.055.1 (452.1) "1960"

Advances in astronautical propulsion. Proceedings of a Seminar held in Mailand, 8. bis 12. September 1960. Hrsg. von Corrado Casci. International Series of Monographs in Aeronautics and Astronautics, Div. IX: Symposia, Bd. 11. Oxford/London/New York/Paris u. Mailand 1962, Pergamon Press u. Editrice Politecnica Tamburini. 393 S. m. zahlr. Bild. u. Taf. Preis geb. £ 5.—.

Diese Tagungsvorträge spiegeln die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte auf dem Gebiet der Antriebe von Raumfahrzeugen wider; aber trotzdem wird der interplanetare Raum eine Grenze für Raumfahrten bilden, wenn nach dem Stand der Antriebstechnik eine Fahrt zum nächsten Fixstern (Proxima Centauri) rd. 500 Jahre dauern würde, wie Th. v. Kármán in seinen einführenden Betrachtungen über Raumfahrtantriebsprobleme bemerkt. Außer den Beiträgen über chemische Antriebe von L. Crocco, J. Buchanan, M. Summerfield, A. O. Tischler und S. S. Penner werden von E. Sänger und R. W. Bussard Antriebssysteme unter Verwendung von Atomkernenergie behandelt. R. W. Bussard gibt ferner eine Übersicht über verschiedene Verfahren zur Anwendung von Kernspaltungsreaktoren für Raumfahrtantriebe; dabei nehmen die Reaktoren mit gasförmigem Kern einen breiten Platz ein.

Zwei Vorträge von M. Abele und A. E. Kunen sind Fragen des elektromagnetischen Antriebs gewidmet, während A. E. von Doenhoff einen Überblick über die Verfahren der elektrischen Energieerzeugung gibt. Auf das Problem des Wiedereintritts in die Atmosphäre gehen A. Ferri, L. Broglio und P. A. Libby in drei Beiträgen ein. Abschließend vermittelt H. L. Dryden einen Einblick in zukünftige Forschungen, die geradezu als Nutzbarmachung des Weltraums für die Menschheit bezeichnet werden können.

F 1354

O. Lutz

DK 624.074.4:533.69.013.4:539.384.6:539.386:539.4.011/.012

Ein theoretischer und experimenteller Beitrag zur Stabilität der dünnwandigen orthotropen Zylinderschale veränderlicher Krümmung. Untersuchungen an Schalen von kreisförmigem, elliptischem oder ähnlichem Querschnitt bei reiner Schubbelastung. Von R. Prinz. Luftfahrt-Forschungsberichte des Bundesministers für Verkehr, H. 9. Düsseldorf 1962, VDI-Verlag GmbH. 60 S. m. 32 Bild. u. 9 Taf. Preis kart. 39,80 DM (VDI-Mitgl. u. Abonnenten erhalten 10% Preisnachlaß).

Mit dem Beulproblem einer tordierten orthotropen Zylinderschale von ungefähr elliptischer Querschnittskurve hat man es z. B. bei Sperrholz-Flügelnasen von Segelflugzeugen zu tun. Dieses Problem des Flugzeugbaus hatte der Verfasser bei seinen Untersuchungen vor allem im Auge, wenn auch der Ausgangspunkt der Herleitungen meist allgemeiner gehalten ist und die Übertragungsmöglichkeit auf andere Aufgaben gewahrt bleibt.