Eine neue Gasgebläselampe hat T. T. Morrell*) construiert. Der untere Theil derselben ist ganz wie bei den gewöhnlichen Bunsen's-

Fig. 13.

schen Brennern eingerichtet. Die Mischröhre (aus welcher sonst einfach die Flamme brennt) mündet in ein kleines Centrifugalgebläse, welches durch eine beliebige kleine Kraft getrieben wird und eine sehr vollständige Mischung von Luft und Gas bewirkt. Die Austrittsröhre kann nun je nach Belieben vertical, schief oder horizontal gestellt werden. Durch Aufsetzen verschiedener Spitzen kann man die Flamme bald breit und zum Glühen geeignet, bald spitz machen, so dass sie eine Löthrohrflamme ersetzt. Im letzten Falle ist es auch durch Verringerung des Luftzutritts möglich, eine Reductionsflamme zu erzeugen. Fig. 13 gibt ein Bild von der Einrichtung der Lampe.

Eine Modification des Weber'schen Quecksilber-Destillationsapparates**) hat Arthur W. Wright***) angegeben; ich kann auf dieselbe hier nur aufmerksam machen.

Einen Saugfiltrirapparat empfiehlt P. Casamajor †). Der-

Fig. 14.

selbe ist in Fig. 14 abgebildet und besteht aus einer siebförmig durchlöcherten Platinscheibe, an welche in der Mitte ein Rohr angesetzt ist, das mit der Saugpumpe in Verbindung gebracht wird. Auf die Scheibe wird oben ein Papierfilter oder eine Asbestschicht flach auf-

*) New Remedies 10, 101.

**) Vergl. diese Zeitschrift 20, 407.

***) Chem. News 44, 311.

†) Chem. News 45, 148.