Livres reçus

INNOVATION 128; Centre de prospective et d'études

Technologies 1990. Contrôle et mesure

Innovation 128; Paris, 1990 (209 p.)

Coll. Techendances

Sélection de 250 informations d'une vingtaine de lignes, destinée aux responsables d'entreprises, ingénieurs et chercheurs, concernant l'actualité technologique. Mesures mécaniques et physiques (déplacement, débit, niveau, pesage, dosage, température et hygrométrie, vibrations; mesures électriques, électromagnétiques, dimensionnelles; état de surface, résistance des matériaux). Mesures physico-chimiques (biocapteurs, capteurs à fibre optique, chromatographie, spectrométrie et photospectrométrie, micro-analyse et analyseurs en ligne). Capteurs intelligents. Contrôle optique et systèmes de vision (capteurs laser, CCD, fibre optique et infrarouge, microscopes, endoscopes, contrôle d'état de surface). Contrôle non destructif (par ultrasons et acoustique, rayons X, courants de Foucault, IR, holographie et spectroscopie...). Mesure dans les télécommunications (RNIS, analyse de protocoles et test de transmission de données, gestion de réseaux). Mesure et tests électroniques (ASIC, oscilloscopes et analyseurs logiques, hyperfréquences). Mesure d'environnement industriel. Normes et données économiques. Répertoire de 50 brevets.

LE BEUX (P.)

Introduction à Pascal avec Turbo Pascal

Sybex; Paris, 2^e éd., 1987 (x-684 p.).

Cette réédition d'un ouvrage de 1980 (introduction au Pascal) reteste et modifie les programmes de manière qu'ils soient compatibles avec les versions Turbo-Pascal. L'ouvrage présente aux débutants non informaticiens les concepts du Pascal, illustrés par de nombreux exemples en code source

compatibles avec les versions Turbo Pascal ou Pascal UCSD. Généralités sur les ordinateurs, l'algorithme et la programmation. Éléments de base du langage. Données structurées en Pascal : tableaux et ensemble. Fonctions et procédures. Enregistrements et fichiers. Pointeurs et structures de données dynamiques. Traitement graphique en Pascal (simple et haute résolution par la vertu). Extensions sur microordinateur; particularités Turbo Pascal et UCSD. Conception et mise au point de programmes. Annexes : rappels de numération binaire; syntaxe; mots réservés et identificateurs standards (Pascal anglais et français); code des erreurs standard.

DU (W. H.); SCHMITT (F. J. M.)

Free-form surface modelling using tensor product Bezier patches : a review with new solutions

ENST; Paris, 1985 (45 p.)

Coll. Telecom Paris D.

Le carreau de Bézier défini avec un produit tensoriel est un des modèles les plus utilisés pour la modélisation de surfaces de forme libre. Dans une représentation par morceaux les carreaux pavent la surface selon un maillage donné; pour permettre la représentation de surface tout à fait générale sans utilisation de carreaux de Bézier dégénérés, il est nécessaire de considérer des maillages de toute topologie comportant un nombre quelconque de carreaux adjacents en chacun de ses sommets; de plus, pour obtenir une surface lissée, les propriétés de continuité géométriques doivent être contrôlées. Vue d'ensemble sur les études traitant de la continuité du plan tangent (connexion G 1) entre des carreaux de Bézier adjacents et son utilisation en modélisation de surface par ordinateur. Certains problèmes persistants sont précisés et analysés. A partir de cette analyse, on propose de nouvelles solutions pour la modélisation d'une surface quelconque de plan tangent continue.

ERRATUM

Dans l'article de Jean-Michel Bernard, vol. 45, n° 1-2, 1990, intitulé « On the diffraction of an electromagnetic skew incident wave by a non perfectly conducting wedge », un pavé de texte a été déplacé par erreur. A la page 35, 1^{re} colonne, la partie du texte suivante :
where,

$$\begin{vmatrix} t_1(\alpha) \\ t_2(\alpha) \end{vmatrix} = (C_\alpha) \begin{vmatrix} f_1(\alpha) \\ f_2(\alpha) \end{vmatrix}, \\ B_\alpha^\pm = (C_{\alpha \pm \Phi})(A_\alpha^\pm)^{-1}.$$

One can let,

$$(33) \quad \begin{vmatrix} t_1(\alpha) \\ t_2(\alpha) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} t_{1s}(\alpha) \\ t_{2s}(\alpha) \end{vmatrix} + (T_\alpha) \begin{vmatrix} C_{11} \\ C_{21} \end{vmatrix},$$

doit être transférée dans cette même colonne juste après la formule (32).