

Solid damping in micro electro mechanical systems

Raffaele Ardito · Claudia Comi ·
Alberto Corigliano · Attilio Frangi

Published online: 23 May 2008
© Springer Science+Business Media B.V. 2008

Errata-corrige to: Meccanica
DOI [10.1007/s1012-007-9105-3](https://doi.org/10.1007/s1012-007-9105-3)

ERRATA

$$\text{Eq. 2: } \rho C \dot{T} = -\text{div}(-\mathbf{k} \cdot \text{grad } T) - \alpha \mathbf{D} : \mathbf{I} : \dot{\boldsymbol{\epsilon}}$$

CORRIGE

$$\text{Eq. 2: } \rho C \dot{T} = -\text{div}(-\mathbf{k} \cdot \text{grad } T) - \alpha T_0 \mathbf{D} : \mathbf{I} : \dot{\boldsymbol{\epsilon}}$$

The online version of the original article can be found under
doi:[10.1007/s11012-007-9105-3](https://doi.org/10.1007/s11012-007-9105-3).

R. Ardito (✉) · C. Comi · A. Corigliano · A. Frangi
Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Politecnico di
Milano, Milan, Italy
e-mail: raffaele.ardito@polimi.it

C. Comi
e-mail: claudia.comi@polimi.it

A. Corigliano
e-mail: alberto.corigliano@polimi.it

A. Frangi
e-mail: attilio.frangi@polimi.it