Softtouch-Oberflächen mit einmaligem Lackauftrag

Lackieren, schleifen, fertig – ein neuer wasserbasierter 2K-Möbellack verspricht einen robusten Oberflächenschutz und eine naturbelassene Optik mit einem einzigen Lackauftrag.

Holzoberflächen müssen nach dem Lackauftrag geschliffen werden, um die aufgerichteten Fasern wieder zu glätten. Bei konventionellen Lacken hat eine mechanische Belastung, zum Beispiel eine Kratzbeanspruchung, auf einer geschliffenen Fläche ein starkes Aufglänzen zur Folge. Der neue 2K-Wasserlack Bluefin Smart von Adler glänzt hingegen nicht, was einen zweiten Lackauftrag überflüssig macht. Vor dem Spritzauftrag muss das Holz sehr sorgfältig geschliffen werden – je nach Holzart um eine Stufe feiner als üblich. Bei Eiche massiv ist generell das Wässern mit nachfolgendem Glättschliff empfeh-

lenswert. Die lackierte Fläche wird über Nacht getrocknet, anschließend mit Körnung 360 bis 400 geschliffen und mit dem Schleifvlies geglättet.

Unabhängig ob Nuss, Eiche, Ahorn oder Exotenhölzer, der Lack bewahrt die natürliche Schönheit des Holzes und erzeugt eine samtige Softtouch-Oberfläche mit einem eleganten stumpfmatten Schimmer. Die beschichtete Oberfläche wirkt wie unbehandelt, weist aber dennoch eine wesentlich höhere Beständigkeit gegen chemische und mechanische Beanspruchung auf als geölte Flächen. Die Beschichtung eignet sich daher für al-

le Bereiche, in denen eine naturbelassene Optik und die Haptik einer geölten Oberfläche gewünscht werden, beispielsweise im Wohn- und Schlafzimerbereich. //

Kontakt

Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co. KG

A-Schwaz, Tel. +43 5242 6922

info@adler-lacke.com

www.adler-lacke.com

© Adler

Nach dem Spritzauftrag auf das vorgeschliffene Holz wird die Fläche über Nacht getrocknet, anschließend mit Körnung 360 bis 400 geschliffen und mit dem Schleifvlies geglättet.